VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

VED'EPDM

Cinta selladora

DESCRIPCIÓN

La cinta selladora VED'EPDM (monómero de etileno propileno dieno) es un caucho de calidad superior que se utiliza para impermeabilizar las juntas de dilatación.
La membrana VED'EPDM, económica, sencilla y fácil de instalar, además de muy flexible y elástica, es ideal para impermeabilizar juntas de dilatación.

Cinta selladora



Cinta selladora con cubrejunta

Cinta selladora con cordón cortafuego



Cinta selladora con cordón cortafuego y junta de dilatación mecánica

Propiedades	Especificaciones UEAtc		Datos recogidos		
Grosor	± 5 %	ISO 4648	0,50 mm	0,75 - 1 mm	1,20 - 1,50 mm
Densidad	± 3 %	ISO 2781	0,55 kg/m²	0,90 - 1,20 kg/m²	1,42 - 1,85 kg/m²
Dureza Shore A	-	ISO 7619	65		
Acabado	Uniforme, homogéneo, sin poros, sin desgarros		Sin defectos		
Resistencia a la tracción	min. 8 MPa	ISO 37	≥ 5 MPa	≥ 11 MPa	≥ 12 MPa
Alargamiento de rotura	min. 400 %	ISO 37	≥ 400 %	≥ 540 %	≥ 560 %
Resistencia al desgarro	min. 5 N/mm	ISO 34A	12 N/mm		13 N/mm
Estabilidad 24h / 100°C	max. ± 0,5 %	UEAtc	0,1 %		
Estanqueidad a 2kPa	EN 1928		Conforme		
Resistencia al fuego	DIN 4102 B2 NEN 6063		Conforme		
Resistencia al fuego - Pegado completamente - Otro método de montaje	EN 13501-1		Clase E Clase F		

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

La cinta selladora VED'EPDM de color negro está disponible en stock en rollos de 20 metros y 1 mm de grosor. Anchos estándar de 200, 300 y 400 mm. Otros anchos disponibles por encargo. Está disponible también con 0,75, 1,2 o 1,5 mm de grosor. Consúltenos.

CARACTERÍSTICAS

- Junta impermeable: impide la entrada de agua.
- Soporta todo tipo de movimientos (horizontales, verticales y de cizalladura).
- Gran resistencia a la tracción y al alargamiento.
- Compatible con todos los demás sistemas de impermeabilización.

INSTALACIÓN

Encolado aplicando nuestra masilla o nuestra cola especial en cualquier soporte limpio y seco.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 12/2023

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com