



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Joint de fractionnement

Control joint

Pose scellée / *For bed affixed tiles*

Série JF Luxe 2700

Joints de fractionnement de sol de la série JF Luxe 2700 sont destinés à prévenir les désordres (décollements, fissurations) qui ne manquent pas de se produire lorsque des revêtements de sols sont posés en grande surface sans joint. Ils sont utilisés pour fractionner les revêtements de sols tels que carrelage, céramique, pierre naturelle, marbre, granit, revêtement coulé, etc.

Les JF 2700 sont constitués de deux plats métalliques en aluminium, laiton ou inox reliés par une mousse adhésive compressible et d'un remplissage avec un mastic élastique neutre de grande qualité. Ce mastic est disponible dans plusieurs teintes et assure la finition et l'étanchéité du profilé.

Series JF 2700 control joints are designed to prevent the malfunctions (cracks, de-bonding) that systematically occur when flooring systems are installed in large areas without joints. Series JF Luxe 2700 aluminium, brass or stainless steel movement control joints are designed to partition rigid floors such as ceramic tiles, marble, granite, natural stone, etc. They are made of two brass side plates bonded to a compressible adhesive foam and an elastomeric sealant. The Series JF Luxe 2700 aluminium, brass or stainless steel guarantees a very high quality decorative and luxurious finish. The stainless steel and brass side plates visible parts can be supplied either mill finish, satin finish or high gloss polished. The elastomeric sealant is available in any standard or non standard colour.




JF 2700/A (Aluminium)



JF 2700/A (Aluminium)
Insert gris



JF 2700/S (Inox)



JF 2700/B (Laiton)

Réf. JF Luxe 2700	JF Luxe 2700 /A /B /S
H [mm] Hauteur / Depth	20 / 30 / 40 / 50
S [mm] approx.	10 / 15
e [mm] approx.	3 / 5
Mouvements admissibles [mm] <i>Movement capacity [mm]</i>	+1 / -1
Couleurs de l'insert / <i>Insert colors</i>	Mastic transparent, blanc, beige*, gris*, noir / <i>Transparent sealant, white, beige*, grey*, black</i>
Matériaux / <i>Materials</i>	Aluminium, laiton, inox / <i>Aluminium, brass, stainless steel</i>
Longueur standard [ml] / <i>Standard length [m]</i>	3

*Variation de teintes disponibles / *Colors variations available.*

Les produits d'entretien ne doivent en aucun cas contenir d'acide chlorhydrique ou fluorhydrique et ne doivent pas être abrasifs. / *They can be cleaned using standard cleaning products provided that they do not contain hydrochloric or hydrofluoric acids and are not abrasive.*

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 10/2024

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com