


Junta de dilatación estanca Watertight expansion joint

JDH 5.25


Con protección de acero inoxidable o aluminio
With stainless steel or aluminium capping

Junta de dilatación de suelo estanca con protección de acero inoxidable o aluminio. Adecuada para aparcamientos, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar por el que puedan o no circular vehículos a poca velocidad y que requiera una junta de dilatación estanca. Inserto intercambiable y soldable. Disponible con alas cortas o largas para la conexión a las membranas bituminosas SBS. Alta resistencia a los productos químicos, hidrocarburos, etc.



Watertight floor expansion joint with stainless steel or aluminium protection. Specially designed for multistorey and underground exterior and interior car parks, ramps, podium, pedestrian bridges, etc. Weldable insert. Available with short or long wings for junction with SBS bitumen membranes. Very resistant to chemicals and petrol.


JDH 5.25



Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 5.25 A



Suelo / pared

Floor to wall

JDH 5.25	5.25-060	5.25-060 A	5.25-110	5.25-110 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	60		110	
H [mm] Altura / Height	30* / 40* / 50* / 80*		40* / 50* / 80*	
S [mm] aprox. / approx.	123	87	173	137
B [mm] aprox. / approx.	280	167	330	217
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25		+50 / -50	
Color del inserto / Insert color	Negro / Black			
Materiales / Materials	Laterales aluminio, capuchones aluminio o inox** e inserto nitrilo / Aluminium side plates, aluminium or stainless steel** caps and nitrile insert			
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	2,99			
Carga / Load-bearing capacity				

*Altura total (H) = 30, 40, 50 y 80 mm. Altura libre (HL) = 23, 33, 43 y 73 mm. / Total height (H) = 30, 40, 50 and 80mm. Free height (HL) = 23, 33, 43 and 73mm.

**Capuchones de protección. / **Protection caps.

Piezas especiales tipo L, T o X bajo petición. / Special pieces L, T and X upon request.

Montaje de perfiles bajo petición. / Pro assembly upon request.

Se recomiendan termo soldaduras en los insertos para realizar las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and method upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026


Junta de dilatación estanca Watertight expansion joint

JDH 5.25


Con protección de acero inoxidable o aluminio
With stainless steel or aluminium capping

DIFERENTES PIEZAS ESPECIALES DIFFERENT SPECIAL FABRICATIONS


PIEZAS EN X- X-PIECE





PIEZAS EN L L-PIECE



PIEZAS EN T T-PIECE



PIEZAS EN ENCUENTROS SUELO-PARED - UPWARD



JDH 5.25-060 H50 con protección de acero inoxidable / With stainless steel capping



JDH 5.25-060 H50 con protección de aluminio / With aluminium capping

ACCESORIOS DE SOLDADURA WELDING ACCESSORIES



HACHA DE SOLDAR
WELDING HATCHET



HOJA DE CALEFACCIÓN
HEATING BLADE



SOLDADOR DE AIRE
CALIENTE
HOT AIR WELDING DEVICE



SOLDADURA MANUAL
TERMOPLÁSTICA Ø 190 MM
MANUAL WELDING
THERMOPLATE Ø 190MM

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición.
Installation video and method upon request.

Otras piezas especiales bajo petición. / Other special pieces on request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal / Postal address
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
export@vedafrance.com
www.vedafrance.com

Junta de dilatación estanca Watertight expansion joint

JDH 5.25 con obturadores (alas cortas) / with shutters (short wings)


Con protección de acero inoxidable o aluminio / With stainless steel or aluminium capping

Junta de dilatación de suelo estanca con protección de acero inoxidable o aluminio. Adecuada para aparcamientos, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar por el que puedan o no circular vehículos a poca velocidad y que requiera una junta de dilatación estanca. Inserto intercambiable y soldable. Alta resistencia a los productos químicos, hidrocarburos, etc.


Watertight floor expansion joint with stainless steel or aluminium protection. Specially designed for multistorey and underground exterior and interior carparks, ramps, podium, pedestrian bridges, etc. Weldable insert. Very resistant to chemicals and petrol...



JDH 5.25



JDH 5.25 A



JDH 5.25	5.25-060	5.25-060 A	5.25-110	5.25-110 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	60		110	
H [mm] Altura / Height	30* / 40* / 50* / 80*		40* / 50* / 80*	
S [mm] aprox. / approx.	123	87	173	137
B [mm] aprox. / approx.	280	167	330	217
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+25 / -25	+50 / -50	+50 / -50
Color del inserto / Insert color	Negro / Black			
Materiales / Materials	Laterales aluminio, capuchones aluminio o inox** e inserto nitrilo / Aluminium side plates, aluminium or stainless steel** caps and nitrile insert			
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	2,99			
Carga / Load-bearing capacity				

*Altura total (H) = 30, 40, 50 y 80 mm. Altura libre (HL) = 23, 33, 43 y 73 mm. / Total height (H) = 30, 40, 50 and 80mm. Free height (HL) = 23, 33, 43 and 73mm.

**Capuchones de protección. / **Protection caps.

Piezas especiales tipo L, T o X bajo petición. / Special pieces L, T and X upon request.

Montaje de perfiles bajo petición. / Pro assembly upon request.

Se recomiendan termo soldaduras en los insertos para realizar las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / Installation video and method upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026


Junta de dilatación estanca Watertight expansion joint

JDH 5.25 con obturadores (alas cortas) /
with shutters (short wings)

Con protección de acero inoxidable o aluminio / With stainless steel or aluminium capping

DIFERENTES PIEZAS ESPECIALES DIFFERENT SPECIAL FABRICATIONS


PIEZAS EN X- X-PIECE





PIEZAS EN L L-PIECE



PIEZAS EN T T-PIECE



PIEZAS EN ENCUENTROS SUELO-PARED - UPWARD



JDH 5.25-060 H50 con protección de acero inoxidable / With stainless steel capping



JDH 5.25-060 H50 con protección de aluminio / With aluminium capping

ACCESORIOS DE SOLDADURA WELDING ACCESSORIES



HACHA DE SOLDAR
WELDING HATCHET



HOJA DE CALEFACCIÓN
HEATING BLADE



SOLDADOR DE AIRE
CALIENTE
HOT AIR WELDING DEVICE



SOLDADURA MANUAL
TERMOPLÁSTICA Ø 190 MM
MANUAL WELDING
THERMOPLATE Ø 190MM

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición.
Installation video and method upon request.

Otras piezas especiales bajo petición. / Other special pieces on request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

Dirección postal / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
export@vedafrance.com
www.vedafrance.com